

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Producto a base de caucho líquido que repara e hincha los neumáticos sin necesidad de desmontaje.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Producto de gran pureza y de fácil aplicación.

Alta untuosidad, y alta resistencia a la temperatura. Insoluble en agua y etanol. Soluble en cloroformo y éter.

DATOS TÉCNICOS

Descripción :		Vaselina neutra.
Aspecto :	Visual	Pasta untuosa.
Color:	Visual	Rojo.
Viscosidad a 100°C :	ASTM D-445	5 – 30 cSt
Punto de fusión:	ASTM D-127/63	55 – 65 °C
Punto de congelación	ASTM D-97	- 48 / -56 °C
Penetración a 25°C :	ASTM D-217	160 – 180 °C

Las características mencionadas representan valores típicos obtenidos dentro de un período

APLICACIONES

Para direcciones hidráulicas, servodirecciones, bombas de freno, instrumentos y herramientas de máxima precisión.

CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN

Debe conservarse en envases limpios y exentos de humedad.

Para mayor información sobre el producto se recomienda consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS), disponible a través del Centro del Servicio al cliente en IADA.



OTRA INFORMACIÓN

Los datos y consejos expuestos se aplican cuando el producto se vende para la aplicación o aplicaciones indicadas.

No deberá utilizar el producto para otro propósito que no sea la aplicación, o las aplicaciones, especificadas sin solicitar antes el consejo de IADA S.L.

Es obligación del usuario evaluar y utilizar este producto de forma segura, así como cumplir todas las leyes y reglamentaciones aplicables. IADA S.L. no será responsable de ningún daño o lesión resultantes de un uso del producto que no sea el indicado, de ningún fallo derivado de las recomendaciones o de ningún peligro inherente a la naturaleza del material. Puede ponerse en contacto con IADA S.L. para asegurarse de que este documento sea el más reciente disponible. Se prohíbe terminantemente alterar este documento.

