

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Facilita el desmontaje de los mecanismos oxidados y bloqueados, como por ejemplo: pernos, tuercas, etc

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Facilita el desmontaje de pernos, tuercas,...

Disuelve el óxido de las partes metálicas, incluso en ambientes marinos.

Elimina ruidos y suaviza toda clase de articulaciones. Desplaza la humedad, causante de la corrosión. Protege contra la corrosión.

DATOS TÉCNICOS

Descripción :		Fluido penetrante para facilitar el desmontaje.
Aspecto :	Visual	Fluido transparente y brillante
Color:	Visual	Marrón
Densidad a 20°C :	UNE 26-389	0.830 / 0.840 g/ml

Las características mencionadas representan valores típicos obtenidos dentro de un período

APLICACIONES

En cerraduras atascadas, en bisagras oxidadas, en tuercas de ruedas de automóvil o de cualquier maquinaria, en pequeños mecanismos atascados u oxidados.

MODO DE EMPLEO

Spray:

Pulverizar sobre la pieza o mecanismo a tratar. Esperar unos pocos minutos para que tenga lugar la acción del producto, y proceder a realizar la operación que se tenía prevista.

Líquido (5L, 25L):

Empapar un paño seco y frotar sobre la pieza o mecanismo a tratar. Esperar unos minutos, para que el producto pueda hacer efecto y proceder con la operación prevista.



CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN

Debe conservarse en envases limpios y exentos de humedad.

Para mayor información sobre el producto se recomienda consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS), disponible a través del Centro del Servicio al cliente en IADA

OTRA INFORMACIÓN

Los datos y consejos expuestos se aplican cuando el producto se vende para la aplicación o aplicaciones indicadas.

No deberá utilizar el producto para otro propósito que no sea la aplicación, o las aplicaciones, especificadas sin solicitar antes el consejo de IADA S.L.

Es obligación del usuario evaluar y utilizar este producto de forma segura, así como cumplir todas las leyes y reglamentaciones aplicables. IADA S.L. no será responsable de ningún daño o lesión resultantes de un uso del producto que no sea el indicado, de ningún fallo derivado de las recomendaciones o de ningún peligro inherente a la naturaleza del material. Puede ponerse en contacto con IADA S.L. para asegurarse de que este documento sea el más reciente disponible. Se prohíbe terminantemente alterar este documento.

